

バーリング機械仕様書(案)

有限会社 マシンプラ:
〒640-8317 和歌山市北出島149-1
TEL 073-474-4490
FAX 073-474-1744

1. 処理母管及び枝管サイズ

母管サイズ 100A~500A
枝管サイズ 65A~250A

2. 機械本体サイズ

別添付図面参照の事(全体図)

3. 電源関係

電圧 200V × 3相 20A

4. 上下テーブル

○電源電圧 3相200V 40w
○上昇推力 1000Kg
○上下ストローク 400mm
○上下スピード 162mm/min

5. 油圧シリンダー

○電源電圧 3相200V 1.5Kw
○バーリング時の力 33t
○上下ストローク 350mm
○下降スピード 低速時 13.5mm/s 高速時 20.3mm/s(計算値)
○上昇スピード 低速時 27.6mm/s 高速時 41.5mm/s(計算値)

6. 引き抜きに関するジグ

SGP用引き抜きジグ 65A・80A・100A・125A・150A・200A・250A(7種類)
Sch40用引き抜きジグ 65A・80A・100A・125A・150A・200A・250A(7種類)

※ジグ寸法については別図参照

7. 母管保持ジグ

100A・125A・150A・200A・250A・300A・350A・400A・500A(9種類)